

Codice/Part number	Ø int./ ins.Ø	spess.min/ min wall thick.	spess max/ max wall thick	Peso/ Weight	PE/WP	PS/BP	Depr./ Vac.	Curvatura/ Bending	Lg. Rotolo/ Coil Lgth.	Vol.
	[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	bar	bar	[m H ₂ O]	[mm]	[m]	[m ³]
MT 01 019.0 000.0	19,1*	4,0	4,2	390	8	24	10	140	50	0,089
MT 01 020.0 000.0	20*	4,0	4,2	400	8	24	10	140	50	0,092
MT 01 025.0 000.0	25*	4,3	4,6	530	8	24	10	170	50	0,109
MT 01 030.0 000.0	30*	4,4	4,6	640	8	24	10	195	50	0,151
MT 01 032.0 000.0	31,8*	4,4	4,7	670	8	24	10	205	50	0,158
MT 01 035.0 000.0	35*	4,4	4,7	730	7	21	10	220	50	0,171
MT 01 038.0 000.0	38,1*	4,4	4,7	790	7	21	10	235	50	0,206
MT 01 040.0 000.0	40*	4,3	4,7	810	7	21	10	250	50	0,214
MT 01 045.0 000.0	45*	4,4	4,8	910	6	18	10	275	50	0,236
MT 01 050.0 000.0	50*	4,9	5,3	1130	6	18	10	300	50	0,349
MT 01 052.0 000.0	50,8*	4,9	5,3	1150	6	18	10	300	50	0,354
MT 01 055.0 000.0	55*	5,3	5,8	1370	6	18	10	330	50	0,384
MT 01 060.0 000.0	60*	5,4	5,9	1510	6	18	10	355	50	0,517
MT 01 063.0 000.0	63,5*	5,6	6	1640	6	18	10	370	50	0,544
MT 01 070.0 000.0	70*	5,8	6,3	1850	5	15	10	410	50	0,846
MT 01 076.0 000.0	76,2*	5,8	6,3	2000	5	15	10	440	50	0,909
MT 01 080.0 000.0	80*	5,9	6,6	2130	5	15	10	460	30/50	0,716/0,954
MT 01 090.0 000.0	90*	6,2	6,9	2520	4	12	10	530	30	0,797
MT 01 100.0 000.0	100*	7,1	7,9	3220	4	12	9	600	30	0,889
MT 01 102.0 000.0	102*	7,1	7,9	3280	4	12	9	600	30	0,905
MT 01 110.0 000.0	110*	7,2	8	3560	4	12	9	690	30	0,968
MT 01 127.0 000.0	127*	7,3	8,1	4140	4	12	9	800	30	1,466
MT 01 150.0 000.0	151,5*	9,0	10	6200	3	9	8,5	1300	20	1,372
MT 01 152.0 000.0	152,4*	9,0	10	6230	3	9	8,5	1300	20	1,379
MT 01 203.0 000.0	203,2*	10,7	11,9	10030	2	6	7	1200	10	1,826

*Prodotto disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite

*the whole diameter range is available on request,contact our sales office for more info and quantities

MARTE A.O.