

# IPL VULCANO PU 04 ETERE

Since 1975

New!



**透明聚醚型聚氨酯软管，包塑镀锌螺旋钢丝增强。**管壁抗静电 ( $R < 10^9 \Omega/m$ )。所有口径恒定壁厚0.40 mm。优异的耐磨性、弯曲性，耐微生物、耐水解等性能。压缩比5:1。

符合 EU 10/2011(classes A, B, C, D2, E) 和 FDA CFR 21-Item 177.2600的食品级认证。适用于输送高脂食物。

- **食品工业:** 轻质的研磨性粉体、面粉和干性食物的排吸。

VE



包塑镀锌螺旋钢丝

聚醚型聚氨酯软管  
抗静电( $R < 10^9 \Omega/m$ )

透明管壁，易于监测介质





# IPL

Since 1975

# VULCANO PU 04 ETERE

## 技术参数/Technical data

产品/Part number	Int. ø	最小壁厚 Min wall thick	最大壁厚 Max wall thick	重量 Weight	负压 Vacuum	弯曲性 Bending	包装长度 Coil Length	体积
	[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[m H <sub>2</sub> O]	[mm]	[m]	[m <sup>3</sup> ]
VE 01 025.0 000.0	25*	0,40	1,80	130	0,40	25	20	0,05
VE 01 030.0 000.0	30*	0,40	1,80	150	0,40	25	20	0,07
VE 01 032.0 000.0	32*	0,40	1,80	160	0,40	25	20	0,07
VE 01 038.0 000.0	38*	0,40	1,80	185	0,40	30	20	0,08
VE 01 040.0 000.0	40*	0,40	1,80	195	0,40	32	20	0,09
VE 01 045.0 000.0	45*	0,40	1,80	215	0,40	36	20	0,14
VE 01 051.0 000.0	51	0,40	1,80	200	0,40	40	20	0,15
VE 01 060.0 000.0	60	0,40	1,80	230	0,40	50	20	0,17
VE 01 063.0 000.0	63	0,40	1,80	245	0,40	55	20	0,18
VE 01 065.0 000.0	65*	0,40	1,80	250	0,40	56	20	0,19
VE 01 070.0 000.0	70	0,40	2,10	295	0,40	60	20	0,20
VE 01 076.0 000.0	76	0,40	2,10	315	0,40	65	20	0,22
VE 01 080.0 000.0	80	0,40	2,10	330	0,40	65	20	0,23
VE 01 090.0 000.0	90	0,40	2,10	370	0,40	75	20	0,25
VE 01 102.0 000.0	102	0,40	2,10	415	0,30	85	15	0,32
VE 01 110.0 000.0	110	0,40	2,10	450	0,30	90	15	0,34
VE 01 115.0 000.0	115*	0,40	2,10	470	0,30	95	15	0,35
VE 01 120.0 000.0	120	0,40	2,10	485	0,25	100	15	0,55
VE 01 127.0 000.0	127	0,40	2,30	590	0,25	105	15	0,58
VE 01 130.0 000.0	130	0,40	2,30	600	0,20	105	15	0,60
VE 01 140.0 000.0	140	0,40	2,30	645	0,20	115	15	0,64
VE 01 152.0 000.0	152	0,40	2,30	700	0,20	125	15	0,69
VE 01 160.0 000.0	160	0,40	2,60	865	0,15	130	15	0,86
VE 01 180.0 000.0	180	0,40	2,60	970	0,15	150	15	0,96
VE 01 203.0 000.0	203	0,40	2,60	1095	0,10	165	15	1,09
VE 01 220.0 000.0	220*	0,40	2,60	1180	0,10	185	10	1,17
VE 01 228.0 000.0	228*	0,40	2,60	1225	0,10	185	10	1,21
VE 01 254.0 000.0	254	0,40	2,60	1360	0,10	210	10	1,35
VE 01 279.0 000.0	279*	0,40	2,60	1490	0,08	230	10	1,47
VE 01 305.0 000.0	305	0,40	2,60	1630	0,08	250	10	1,61
VE 01 315.0 000.0	315*	0,40	2,60	1685	0,07	275	10	1,66
VE 01 356.0 000.0	356*	0,40	2,60	1900	0,07	300	10	0,295
VE 01 406.0 000.0	406*	0,40	2,60	2160	0,06	350	10	0,381

如有需要，请与我们的销售办公室联系，以获得更多的信息

Available on request, contact our sales office for more info and quantities